Gestion d'énergie
NOUVEAU

100% Connecté grâce à la Gateway

Éligible aux CEE
Certificats d'économies d'énergie
Selon l'arrêté ministériel en vigueur

myneo TRV

Tête thermostatique intelligente et connectée pour radiateur hydraulique

Commande directe sur le produit, ou à distance via l'application MY**NEOMITIS** en local (sans Internet) ou via Internet, au travers de la passerelle sans fil Gateway.

DÉPÔT DE MODÈLE EUROPE + UK
DESIGN PROTÉGÉ
DÉPÔT DE MODÈLE EUROPE + UK

+ Gateway

+ Multi-protocoles
+ Interopérable
+ Multi-applicatifs
+ Connectivité sécurisée
+ Évolutivité gratuite

MY**NEOMITIS** application gratuite **iOS/Android** et pilotable par **la voix**

works with the Google Assistant

Compatible avec Alexa d'Amazon

DÉVELOPPÉE ET CONÇUE EN FRANCE

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Design élégant et compact

Compatible avec la majorité des corps de vanne

Pilotage à distance

Régulation PID

Économies garanties

Classe énergétique ERP class 4
Lorsqu'elle est utilisée avec la passerelle et l'app

Différentes possibilités de montage : à la verticale ou à l'horizontale, à droite ou à gauche du radiateur

Installation verticale

Installation horizontale

Installation sur sèche-serviettes

Les + produits

+ **Utilisation simple et intuitive :** réglage précis pièce par pièce et affichage permanent de la température de consigne, réglage manuel ergonomique grâce au bouton rotatif à effet poussoir.
+ **Écran rétro-éclairé :** orientable selon la position du produit, affichage matriciel, très lisible.
+ **Intégration parfaite, adaptable aux différentes configurations d'installation :** compatible avec la majorité des corps de vannes du marché grâce :
  - à son filetage standard en M30 x 1.5mm
  - à ses 2 adaptateurs M28 x 1.5mm et Danfoss RA fournis.
+ **Double verrouillage :** du bouton rotatif pour éviter toute modification involontaire des réglages et de la température de consigne et par code PIN personnalisable pour limiter l'accès à tous les réglages.
+ **Limitation de la plage de réglage de la température de consigne.**
+ **Détection automatique d'ouverture de fenêtre.**
+ **Fonctionnement silencieux :** moteur et engrenage conçus pour assurer un faible niveau sonore.
+ **Auto-calibration :** la tête thermostatique s'ajuste automatiquement à la course de vanne à laquelle elle est associée.
+ **Système anti-grippage intégré et automatique :** fonction de protection, calibrage automatique et régulier évitant le grippage du piston de la vanne pendant les périodes où le chauffage est à l'arrêt.
+ **Fournie avec 2 piles AA** dans un compartiment facilement accessible, témoin d'usure des piles visible sur l'écran.
+ **Association instantanée de la tête thermostatique à la passerelle multi-protocoles avec numéro d'identification automatique** permettant d'identifier en temps réel plusieurs têtes thermostatiques dans le logement.
+ **Programmation hebdomadaire et journalière simple et ludique depuis l'app.**

Gateway Passerelle sans fil : Connectivité et interopérabilité grâce aux 4 protocoles

+ **Bluetooth® : pour associer la passerelle à l'application, en toute sécurité et piloter MyNeo TRV en local sans Internet.**
+ **RF 869 MHz : assure une communication sans fil performante entre les produits et la passerelle.**
+ **Wi-Fi : pour une connexion à la box Internet et à l'univers** MY**NEOMITIS** (jusqu'à 50 produits connectés).
+ **ZigBee 3.0 : pour rejoindre une box domotique** (jusqu'à 20 produits connectés).
+ **App, Cloud et logiciel embarqué développés en France.**
+ **Données et cloud sécurisés, hébergés et gérés en France OVH+AWS dans le respect de la RGPD.**

Vendue séparément, voir "Passerelle multi-protocoles", page 22.

Pilotage à distance avec plus de fonctionnalités, pilotez le produit individuellement, en groupe ou de manière centralisée depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MY**NEOMITIS**.

Caractéristiques techniques

- 2 piles AA (LR6 1,5V).
- **Fréquences radio :**
  - Bluetooth® : 2400-2483.5 MHz.
  - RF 869 MHz : 869.725-869.975 MHz.
- **Type de régulation :**
  - Proportionnelle Intégrale Dérivée.
  - Microprocesseur OTA (Over The Air) permettant la mise à jour du logiciel à distance sécurisée grâce au Bluetooth®.
  - Sauvegarde permanente des réglages.
- **Environnement :**
  - Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
  - Température de stockage :-20°C à 65°C.
  - IP30.
  - Degré de pollution : 2.
  - Type d'actionneur : électromécanique, mouvement de la tige : 5,5 mm max.
  - Niveau sonore : < 30 dBA.
  - Fabriquée sur site certifié ISO 9001 V2015.

CE

Références	Désignations	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids brut (g)
ETRVRFNEOA	Tête thermostatique intelligente	53	99	261

Livrée avec

- Adaptateur M28 x 1.5mm avec goupilles.
- Adaptateur Danfoss RA.
- Gabarit M28.



NOUVEAU

En option

- Bague anti-vol pour tête thermostatique MYNEO TRV (Réf. : ACAETRVLC010A) (voir p. 202)

NEOMITIS **est une marque déposée d'AXENCO S.A.S - Service commercial, administratif, production et siège social :** Z.I. Montplaisir- 258 Rue du Champ de Courses - 38780 Pont-Evêque- France
Site de production : ZI de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé- 49420 Ombrée d'Anjou- France- Tél :+33 (0)4 74 53 35 82- E-mail : contact@neomitis.com- www.neomitis.com

S.A.S au capital de 625 000 € APE : 4652Z - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR794 45097488 - Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Néomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées- Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Addobestock.
Google, Google Play et Google Assistant sont des marques commerciales de Google LLC. Apple, le logo Apple et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. La marque Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.